




Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW
Type trippspole	Null/underspenningsspole
Styrespenning	380...480 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW)

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	172 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,1 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------