

Mer om 03287

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03287****Front plate Hz INS630 W:750mm**

EI-nummer: 2462015

EAN: 3303430032878



Last ned produktdatablad for 03287 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon

Driftsposisjon	Horisontal
----------------	------------

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkobling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Matt Glatt

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,94 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Miljø	
IP-grad	IP30
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,94 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	19,98 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	33 cm
Forpakning 2 lengde	77 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	39,96 kg
Forpakning 3 høyde	35 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder