



## Teknisk informasjon

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                          |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper              |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5F                                 |
| Produktkompatibilitet            | ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                    |
| Montasjediometer                 | 30,5 mm                              |
| Hode type                        | Built-in-flush                       |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                    |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                                 |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk                          |
| Operatørprofil                   | Orange innfelt, umerket              |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                         | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrisk sammensetningskode | C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| Resistens til høytrykkvask       | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                            |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktsertifikater              | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtmotstand       | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 25 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,3 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5,3 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,5 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|