



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	550 mm
Høyde	1050 mm
Dybde	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x identification label 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	144
Effekttap i W	100 W
[In] merkestrøm	160 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Removable plates Cut-out plater Cable or tube Trunking
Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk	XE compatible
Antall rekkelemmer	1 earth (Quick) with 48 outgoers
Distribution block outgoers	1 x 50 mm ² for earth 3 x 25 mm ² for earth 44 x 6 mm ² for earth
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Farge	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Gjeldende land	Danmark Frankrike Norge Belgia
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	120 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 750 °C Front face: 750 °C
IP-grad	IP30 uten dør IP40 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,086 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	63,5 cm
Forpakning 1 lengde	114,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	174,77 kg
Forpakning 2 høyde	137 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------