

## Mer om 83505

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**83505**

**PratiKa montasjeplate for plugg - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44**

EI-nummer: 1501817

EAN: 3303430835059



Last ned produktdatablad for 83505

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Plugg        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

**Komplementær**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                            |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                |
| [In] merkestrøm                       | 16 A                                   |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                            |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                               |
| Jordingspunkt, mot klokke             | 9 t                                    |
| Plugg, socket materiale               | Self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins: nickel plated brass              |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                             |
| Kabelverrsnitt                        | 1...4 mm <sup>2</sup>                  |
| Kabelens ytre diameter                | 8...15 mm                              |
| Vekt                                  | 0,258 kg                               |
| Basisdimensjon                        | 80 x 100 mm                            |
| Høyde                                 | 100 mm                                 |
| Bredde                                | 80 mm                                  |
| Dybde                                 | 109 mm                                 |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                        |
| Voltage colour                        | Blå                                    |

**Miljø**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-2<br>EN 60309-1                                                                               |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                                                                            |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                     |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C                                                        |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                                                                       |
| <b>Packing Units</b>           |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1       | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1    | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt              | 225 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde             | 11 cm                                                                                                  |
| Forpakning 1 bredde            | 7,5 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde            | 14 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2       | BB1                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2    | 4                                                                                                      |
| Forpakning 2 vekt              | 1,046 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde             | 21 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde            | 11 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde            | 27 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 3       | S03                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 3    | 12                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt              | 3,625 kg                                                                                               |
| Forpakning 3 høyde             | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 bredde            | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 lengde            | 40 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>    |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv               | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri                  | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak     | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>    |                                                                                                        |

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|