

Mer om ATS48C14Q

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ATS48C14Q

Mykstarter 230-400V 140A

EI-nummer: 4178930

EAN: 3389110982350



Last ned produktdatablad for ATS48C14Q 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altstart 48
Produkt eller type komponent	Mykstarter
Produsert i	Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon	Heavy duty industry and pumps
Kortnavn utstyr	ATS48
Power supply voltage	230...415 V - 15...10 %
Motoreffekt kW	55 kW på 230 V kopling til motordeltateminale for krevende bruksområder 55 kW på 400 V kopling i motorforsyningsledning for krevende bruksområder 75 kW på 230 V kopling til motordeltateminale for standard applications 75 kW på 400 V kopling i motorforsyningsledning for standard applications 90 kW på 400 V kopling til motordeltateminale for krevende bruksområder 110 kW på 400 V kopling til motordeltateminale for standard applications 30 kW på 230 V kopling i motorforsyningsledning for krevende bruksområder 37 kW på 230 V kopling i motorforsyningsledning for standard applications
Effekttap i W	306 W for krevende bruksområder 391 W for standard applications
Driftskategori	AC-53A
Type of start	Start med momentkontroll (strøm begrenset til 5 In)
IcI nominal current	140 A for kopling i motorforsyningsledning for krevende bruksområder 140 A for kopling i motorforsyningsledning for standard applications 242 A for kopling til motordeltateminale for krevende bruksområder 242 A for kopling til motordeltateminale for standard applications

Komplementær

Monteringsmåte	Med kjølelegeme
Mulige funksjoner	Ekstern forbikopler (valgfri)
Power supply frequency	50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits	47.5...63 Hz

Tilkopling av utstyr	Til motordeltaterminaler I motorforsyningsledningen
Discrete output number	2
Digitale utganger	(LO1) logikkutgang 0 V felles konfigurerbar (LO2) logikkutgang 0 V felles konfigurerbar (R1) reléutganger feilrelé Nei (R2) reléutganger slutt på startrelé Nei (R3) reléutganger motordrevet Nei
Utgang, presisjon med absolutt nøyaktighet	+/- 5 %
Minimum brytestrøm	10 mA på 6 V DC for reléutganger
Maximum svitsjestrøm	Logikkutgang 0,2 A på 30 V DC Reléutganger 1,8 A på 230 V AC induktiv last, cos phi = 0,5 20 ms Reléutganger 1,8 A på 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,5 20 ms
Discrete input number	5
Discrete input type	PTC, 750 Ohm på 25 °C (Stopp, Kjør, LI3, LI4) logikk, <= 8 mA 4300 Ohm
Discrete input voltage	24 V <= 30 V
Diskrét inngangs logikk	Positiv logikk Stopp, Kjør, LI3, LI4 ved Tilstand 0: < 5 V og <= 2 mA ved Tilstand 1: > 11 V, >= 5 mA
Starting current	0.4...1.3 Id Justrbar
Analog utgangstype	Utgangsstrøm AO: 0-20 mA eller 4-20 mA, impedans <500 Ohm
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Tilkoblingstype	1 RJ45
Kommunikasjonsdatalink	Serie
Fysisk interface	RS485 flerpunkt
Overføringshastighet	4800, 9600 eller 19200 bps
Max nodes number	31
Beskyttelsestype	Fase feil: ledning Thermal protection: motor Thermal protection: Starter
Merking	CE
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Høyde	340 mm
Bredde	200 mm
Dybde	265 mm
Vekt	12,4 kg
Motor power range AC-3	30...50 kW på 200...240 V 3 faser 55...100 kW på 380...440 V 3 faser 55...100 kW på 200...240 V 3 faser 110...220 kW på 380...440 V 3 faser
Motor starter typen	Myk starter
Miljø	

Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme nivå A i samsvar med IEC 60947-4-2 Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4 Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3 Spennings/strømpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Standarder	EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater	CSA UL DNV GOST NOM 117 C-Tick SEPRO CCC TCF
Støynivå	50 dB
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	40...60 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C) -10...40 °C (without derating)
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Operating altitude	≤ 1000 m without derating > 1000...2000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,48 kg
Forpakning 1 høyde	32 cm
Forpakning 1 bredde	42,5 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	41,96 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months