



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IH
Kortnavn utstyr	IH
Produkt eller type komponent	Mechanical time switch
Antall kanaler	2
Mulige funksjoner	Manual time changeover

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Parallel-corrected fluorescent tube 1 x conventional 58 W Non-corrected fluorescent tube 10 x conventional 58 W Serial-corrected fluorescent tube 10 x conventional 58 W Non-corrected fluorescent tube 15 x conventional 40 W Serial-corrected fluorescent tube 15 x conventional 40 W Parallel-corrected fluorescent tube 2 x conventional 40 W 230 V AC halogenlampe 1100 W 230 V AC incandescent lamp 1100 W Dual mounted fluorescent tube 3 x conventional 2 x 100 W Dual mounted fluorescent tube 5 x conventional 2 x 58 W Non-corrected fluorescent tube 6 x conventional 100 W Serial-corrected fluorescent tube 6 x conventional 100 W
Syklus tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt antall Koblinger	16 på - 16 av + 7 på - 7 av
Minimumsintervall varighet	45 min + 12 t
Type innstillinger	Manuell tidsovergang
Målenøyaktighet	+/- 1 s/dag 20 °C
Effektforbruk	2,5 VA
Maximum svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Batterilevetid	6 år
Backup time	150 h tid og program besparende
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	6
Fargetone	White (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer
Bredde	54 mm
Høyde	82 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,223 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
IP-grad	Terminaler: IP20 B

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	240 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------