



## Teknisk informasjon

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                |
| Produkt eller type komponent     | Signallampe                |
| Kortnavn utstyr                  | XB4F                       |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall          |
| Festebrakettmateriale            | Zamak                      |
| Hode type                        | Built-in-flush             |
| Montasjediometer                 | 30,5 mm                    |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                          |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                       |
| Kalott eller deksselfarge        | Grønn                      |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel          |
| Lyskilde                         | Beskyttet LED              |
| Pæreholder                       | Innebygget LED             |
| [Us] merkespenning               | 110...120 V AC på 50/60 Hz |

## Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                          | 36,6 mm                                                                                                                                                                                             |
| Høyde                           | 36,6 mm                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                           | 53,6 mm                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                            | 0,112 kg                                                                                                                                                                                            |
| Resistens til høytrykksvask     | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                               |
| Utstyrsmontering                | Festehull - diameter: 30,75 mm +/- 0.25 mm                                                                                                                                                          |
| Festemetode                     | Med skrutilkobling                                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1             |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                              |
| Formen på skruehodet            | Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                            |
| Signaltype                      | Klar                                                                                                                                                                                                |
| Strømforbruk                    | 14 mA                                                                                                                                                                                               |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                            |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                    |
| Enhetens utseende               | Komplett produkt                                                                                                                                                                                    |
| Spenningsgrenser                | 100...132 V AC                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt   | Class I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                    |
| IP-grad                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E   |
| IK beskyttelsesklasse                 | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                            | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                          |
| Produktsertifikater                   | UL listet<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |
| Støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 KV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                                                                                                   |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                   |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 110 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 5,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8,6 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 5        |
| Forpakning 2 vekt           | 550 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 4,5 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 8,6 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S02      |
| Antall enheter forpakning 3 | 40       |
| Forpakning 3 vekt           | 4,715 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|