



### Teknisk informasjon

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product range        | Mureva BOX                         |
| Product type         | Junction box for security circuits |
| Colour               | Rød (RAL 3000)                     |
| Quantity per package | 1 del                              |

### Komplementær

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting                   | Overflate                                                                      |
| Kabelinngang               | Grommets                                                                       |
| Festemetode                | Skruemontert: deksel                                                           |
| Interior dimensions        | 150 x 105 x 80 mm                                                              |
| Number of cable entries    | 10 diameter: 25 mm                                                             |
| Materiale                  | PP (polypropylene): body and cover<br>SBS (styrene butadiene styrene): grommet |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Class II conforming to IEC 536                                                 |
| Høyde                      | 87 mm                                                                          |
| Bredde                     | 171 mm                                                                         |
| Dybde                      | 128 mm                                                                         |
| Vekt                       | 0,26 kg                                                                        |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Operating temperature | -25...40 °C                  |
| IK-Class              | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK-Class              | IK07 conforming to EN 50102  |
| Glow wire temperature | 960 °C                       |
| Standarder            | EN 60670<br>CE               |
| Miljøegenskaper       | Slightly halogenated         |

### Packing Units

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,260 kg   |
| Forpakning 1 høyde  | 90,000 mm  |
| Forpakning 1 bredde | 130,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 170,000 mm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|