


Mer om 04455

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04455

TILK. KABELF. NS400-630 3P P

EI-nummer: 2403447

EAN: 3303430044550



Last ned produktdatablad for 04455 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Flat samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[I _e] nominell driftsstrøm	630 A
[I _n] merkestrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Høyde	200 mm
Bredde	350 mm
Vekt	5,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,71 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	27,5 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	156,6 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder