



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Montering på ladestolpe Veggmontert
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	7,4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Socket-outlet number	1
Type utgang	Høyre side T2 fastmontert kabel / Sølvbelagte kontakter 4,5 m
Jordingssystem	TN-S IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TT
Antall innganger	6
Type konnektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
type input	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/stopp	Kan være styrt av eksternt 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal varslings	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Frittstående Gruppert arkitektur
Operation and maintenance	Ladedetaljer Diagnostisere funksjoner Laststyring
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server
Høyde	480 mm
Bredde	330 mm
Dybde	170 mm

Miljø

Standarder	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CE CB RCM
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Vekt	7,7 kg
Farge	White (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,947 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	48,288 kg
Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------