



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle Linerger FC device feeder Compact NSXm effektbryter
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direct rotary handle Compact: NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direct rotary handle
Polene beskrivelse	5 x 3P: fast NSXm Vertikal installasjon 4 x 4P: fast NSXm Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC 5 modul(er): NSXm integrert jordfeilbeskyttelse , Linergy FC
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	580 mm
Høyde	154 mm
Dybde	23 mm
Vekt	2,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,134 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	9,128 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------