




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Bakre tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,52 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 10 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 10 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 10 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 10 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 10

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,55 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	94,64 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------