

Mer om 48095

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48095 NW 40 Ha 3P Fast

EI-nummer: 4322547

EAN: 3303430480952



Last ned produktdatablad for 48095 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NW40
Lastbryter navn	Masterpact NW40HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	4000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	121 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	4 conforming to IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Bruksområde	10 cyc/h maximum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	55 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 55 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3

Elektrisk levetid	AC-3: 6000 sykler 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 2500 sykler 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 sykler 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	150 mm
Høyde	352 mm
Bredde	442 mm
Dybde	297 mm
Vekt	60 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	47,27 kg
Forpakning 1 høyde	30,5 cm
Forpakning 1 bredde	29,5 cm
Forpakning 1 lengde	37,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months