



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS presence detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Lasttype	Capacitive: : 10 A, 140 µF, AC Incandescent lamp: 2200 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: 500 VA AC Low voltage lamps with electronic transformer: 1050 W AC Lysrør: 25 1-10 V electronic ballast 1-10 V ballast: : 50 mA
Fargenyanse	Polar hvit
Fargekode	RAL 9010
Forpakning	Kartong

Komplementær

[Ue] merkespenning	220/230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input compatibility	Push-buttons and electronic insert
[Ue] merkespenning	220/230 V
Inngangsfunksjon	1 x external triggering over PL
Utgangseffekt	10 A
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Kontrolltype	Fjernkontroll
Mulige funksjoner	Konstant lyskontroll Master function
Tidsforsinkelse	10 s...30 min
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Materiale	PC (polycarbonate) brilliant
Montering av enhet	Tak
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...25 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	378 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	14,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	3,492 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------