



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	PF
Kompatibel med	Masterpact NT
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,15 A på 250 V DC DC-12: 3 A på 24/48 V DC AC-12: 3 A på 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A på 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 125 V DC AC-12: 3 A på 380 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	2 mA på 15 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------