


Mer om 03290

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03290

Fr,pl,HZ NSX250 Plugi/tog W750

EI-nummer: 2462017

EAN: 3303430032908

[Last ned produktdatablad for 03290](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	200 mm

Vekt	0,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	786 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,08 kg
Forpakning 2 høyde	16,5 cm
Forpakning 2 bredde	22,7 cm
Forpakning 2 lengde	52,8 cm
Forpakning 3 høyde	32 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder