



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Baksideilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW08 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW10 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW12 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW16 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW20 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW20 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW02 circuit breaker
Antall poler	4P

[In] merkestrøm

800 A H1 uttrekkbar
800 A H2 uttrekkbar
800 A H3 uttrekkbar
800 A L1 uttrekkbar
1000 A H1 uttrekkbar
1000 A H2 uttrekkbar
1000 A H3 uttrekkbar
1000 A L1 uttrekkbar
1250 A H1 uttrekkbar
1250 A H2 uttrekkbar
1250 A H3 uttrekkbar
1600 A H1 uttrekkbar
1600 A H2 uttrekkbar
1600 A H3 uttrekkbar
800 A N1 drawout
800 A NA fast
1000 A NA fast
1250 A NA fast
1600 A NA fast
800 A H1 fast
800 A H2 fast
800 A H3 fast
800 A L1 fast
800 A HA fast
1000 A H1 fast
1000 A H2 fast
1000 A H3 fast
1000 A L1 fast
1000 A HA fast
1250 A H1 fast
1250 A H2 fast
1250 A H3 fast
1250 A HA fast
1600 A H1 fast
1600 A H2 fast
1600 A H3 fast
1600 A HA fast
800 A HA uttrekkbar
1000 A HA uttrekkbar
1250 A HA uttrekkbar
1600 A HA uttrekkbar
1250 A HF uttrekkbar
800 A N1 fast
1000 A N1 fast
1250 A L1 fast
1250 A N1 fast
1600 A N1 fast
1600 A L1 fast
1600 A N1 drawout
1600 A L1 drawout
800 A H2A drawout
1000 A N1 drawout
1000 A H2A drawout
1250 A N1 drawout
1250 A H2A drawout
1250 A L1 drawout
1600 A H2A drawout
2000 A N1 drawout
2000 A H1 drawout
2000 A H2 drawout
2000 A H2A drawout
800 A H2A fixed
800 A H10 fixed
800 A H1b fixed
800 A N2 fast
1000 A H2A fixed
1000 A H10 fixed
1000 A H1b fixed
1000 A N2 fast
1250 A H2A fixed
1250 A H10 fixed
1250 A H1b fixed
1250 A N2 fast
1600 A H2A fixed
1600 A H10 fixed
1600 A H1T fast
1600 A H1b fixed
1600 A N2 fast
2000 A N1 fixed
2000 A H1 fast
2000 A H2 fast
2000 A H2A fixed
2000 A H10 fixed
2000 A H1T fast
2000 A L1 fast

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Oppe
Posisjon for tilkopling	Horisontal
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,920 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,750 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------