


## Mer om 03813

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 03813

## TETT FRONTPL. 3MOD KABELFELT G/P

EI-nummer: 2403283

EAN: 3303430038139



Last ned produktdatablad for 03813



3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                                   |
| Produktspekter                  | Prisma G<br>Prisma P                                                                     |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                                                              |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                                                    |
| Kompatibel med                  | Prisma G duct<br>Prisma P cubide                                                         |
| Type frontplate                 | Flat                                                                                     |
| Installert utstyr               | TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A -<br>horisontal installasjon                   |
| Polene beskrivelse              | 4 x 4P: modulær skinne support: D eller K<br>kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon |

## Komplementær

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm |
| Posisjon for tilkobling   | Direkte/bolt tilkobling                                                                                                   |
| Antall vertikale moduler  | 3                                                                                                                         |
| Standarder                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                                                                                     |
| Materiale                 | Stål                                                                                                                      |
| Type overflate            | Glatt<br>Matt                                                                                                             |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert<br>polyester epoxy pulver                                                    |
| Farge                     | White (RAL 9001)                                                                                                          |
| Høyde                     | 150 mm                                                                                                                    |
| Bredde                    | 250 mm                                                                                                                    |
| Vekt                      | 0,38 kg                                                                                                                   |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit | 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 4P 4 direkte 3<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 4P 4 direkte 3<br>400 mm 400 mm Prisma P kapsling 3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 360 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 1,6 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 15,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 26 cm     |
| Enhetsstype forpakning 2    | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 10        |
| Forpakning 2 vekt           | 3,85 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 16,6 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 17,7 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 27,6 cm   |
| Enhetsstype forpakning 3    | P12       |
| Antall enheter forpakning 3 | 320       |
| Forpakning 3 vekt           | 149,76 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 48 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm    |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                       |
| Contractual warranty         |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                             |