



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma P enclosure Prisma G enclosure Linergy BW samleskinne
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Pack enclosure - bredde 550 mm Kapsling - bredde 600 mm
Installert utstyr	Multi 9: NG125 Compact: NG160 Compact: INS160
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A
Lengde	250 mm
Vekt	0,6 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	12,46 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	24 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------