

Mer om LX4F8MW

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LX4F8MW**

Spoler til Tesys F kontaktorer.

EI-nummer: 4178201

EAN: 3389110955552



Last ned produktdatablad for LX4F8MW

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4F8
Kompatibel med	TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F800
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	220...240 V DC
Driftstid	40...50 ms åpne 60...80 ms lukke
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Bruksområde	600 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 55 °C)
Inrush power in W	1900 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	12 W på 20 °C

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,65 kg

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,385 kg
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	22,5 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6

Forpakning 2 vekt	8,953 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months