



Teknisk informasjon

Produktspekter	Masterpact NW Masterpact NT
Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Programmerbar kontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT effektbryter Masterpact NW effektbryter

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ie] nominell driftsstrøm	1,5 A på 48 V DC 1,8 A på 24 V DC 3 A på 380 V AC 5 A på 240 V AC 0,15 A på 250 V DC 0,4 A på 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------