

Mer om A9D43632

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9D43632**

Jordfeilautomat iDPN N Vigi - 1P + N - 32A - 300mA SI-klasse

EI-nummer: 1676530

EAN: 3606480472411



 [Last ned produktdatablad for A9D43632](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|--------------------------------|---|
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iDPN Vigi |
| Produkt eller type komponent | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Kortnavn utstyr | IDPN N Vigi |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 1P + N |
| Antall poler med vern | 1 |
| Plassering av nøytral | VENSTRE |
| [In] merkestrøm | 32 A |
| Type nettverk | AC |
| Vernteologi | Termisk+magnetisk |
| Kurve kode | C |
| Jordfeil følsomhet | 300 mA |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan |
| Jordfeilvern klasse | Type A-SI |
| Bryteevne | 6000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| Egnethet for isolasjon | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2 |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang |
| Nettverksfrekvens | 50 Hz |
| [Ue] merkespenning | 220...240 V AC 50 Hz |
| Magnetic tripping limit | 5...10 x In |
| Jordfeil utløsning teknologi | Spenningsuavhengig |
| [Ics] service bryteevne | 6000 A 100 % x Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| Rangert bryte og lage kapasitet | Idm 6000 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| Strømbegrensningsklasse | 3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 400 V AC 50 Hz |

| | |
|--|--|
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja |
| Kontrolltype | Kipp |
| Lokal varslng | På, Av, Feilbryter |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Montering | DIN skinne |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Top or bottom: YES |
| 9 mm polbredde | 4 |
| Høyde | 85 mm |
| Bredde | 36 mm |
| Dybde | 73 mm |
| Vekt | 125 g |
| Farge | White |
| Mekanisk levetid | 20000 sykuser |
| Elektrisk levetid | 10000 cycles |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Utstyr for hengelås |
| Tilkoblingsklemmer | Enkelt terminal topp eller bunn1...16 mm ² stiv Enkelt terminal topp eller bunn1...10 mm ² fleksibel Enkelt terminal topp eller bunn1...10 mm ² fleksibel med endehylse |
| Av mantlings lengde | 15 mm for topp eller bunn tilkobling |
| Tiltrekningsmoment | 2 N.m topp eller bunn |
| Jordfeilbeskyttelse | Integrert |
| Miljø | |
| Standarder | ENIEC 61009-2-1 |
| Product certifications | VDE |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad | 3 |
| Overspenningskategori | III i samsvar med IEC 60364 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to ENIEC 61009-2-1 |
| Tropisk beskyttelse | 2 i samsvar med IEC 60068-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 230 g |
| Forpakning 1 høyde | 9,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,6 cm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 1 lengde | 7,8 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |
| Forpakning 2 vekt | 1,43 kg |
| Forpakning 2 høyde | 10 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9 cm |
| Forpakning 2 lengde | 25,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 54 |
| Forpakning 3 vekt | 13,357 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |