



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt      |
| Applikasjon                  | Strømforsyning   |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| Antall pr. sett              | Sett å 5         |
| [Ue] merkespenning           | 250 V            |
| Type nettverk                | AC               |
| Fargetone                    | White (RAL 9003) |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Overflate                                                                                                             |
| Antall uttak               | 4                                                                                                                     |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                |
| Standard plugg             | Schuko                                                                                                                |
| Merkestrøm                 | 16 A                                                                                                                  |
| Deksel                     | With shutter                                                                                                          |
| Tilkoblinger               | Skrulklemmer                                                                                                          |
| Type skruehode             | Pozidriv Nr 1 og kombi                                                                                                |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Materiale                  | PC (polycarbonate): cover frame<br>PC 10 % GF: bottom-plate                                                           |
| Montasjeplassering         | Metal ladder sheet                                                                                                    |
| Optional fixing mode       | By screws: insert<br>By screws: cover frame                                                                           |
| Mulige funksjoner          | Possibility for two loop connections                                                                                  |
| Innbyggingsdybde           | 0,0 mm                                                                                                                |
| Høyde                      | 120,0 mm                                                                                                              |
| Bredde                     | 180,0 mm                                                                                                              |
| Dybde                      | 45,0 mm                                                                                                               |

### Miljø

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>NEK 502<br>SFS 5610<br>SS 4280834          |
| Produktsertifikater | FI<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE                                                  |
| IP-grad             | IP20 also with visual parts removed<br>IP21 when cable is coming from below |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 404 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 6,8 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 21,4 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 5        |
| Forpakning 2 vekt           | 2,184 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 24,6 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 19,4 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 24,6 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|