



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Light control
Enhetens utseende	Mekanisme med festeramme og sentralplaten
Dimmertype	Transistor
Lasttype	230 V AC halogenlampe: 40...300 W Glødelampe: 40...315 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...315 W
Colour	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V
Merkestrøm	10 A
Effektområde	40...315 W 40...300 W
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Dimmerkontroll	Vri
Type vern	Kortslutnings- og overspenningsvern med automatisk tilbakestilling
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC/ABS
Montering av enhet	Innfelt
Diameter	83 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Dybde	22 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	94 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------