


Mer om 03283

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03283

FRONTPL. NS400-630 DREI/MOTOR KABELF.

EI-nummer: 2403118

EAN: 3303430032830



Last ned produktdatablad for 03283 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal
Komplementær	
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	12
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	600 mm
Bredde	300 mm
Vekt	1,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12

400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 3P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 4P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 1
 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 3P 1 foran tilkobling 12
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 4P 1 foran tilkobling 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easycompact CVS400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easycompact CVS400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easycompact CVS400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easycompact CVS400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easycompact CVS630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easycompact CVS630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easycompact CVS630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easycompact CVS630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long

terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,2 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	61 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	13,25 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	54 cm
Forpakning 2 lengde	82 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	54,8 kg
Forpakning 3 høyde	49 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder