




Teknisk informasjon

Maximum response time	45 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 95 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 95 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3
Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MN diag
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Applikasjon	Sikkerhet
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Type trippspole	Momentan

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Spolespenningssatt Feil MN open
[Un] voltage power supply	380...480 V AC 50/60 Hz
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fast

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	172 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------