



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Utgangseffekt	2,1 A

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	1 del
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
[In] merkestrøm	180 mA
Virkningsgrad	72
Power consumption in W	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Integrert tilkoblingstype	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Levetid timer	30000 h 10.5 W
Antall klemmer	2 screw terminals
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)
Avmantlings lengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Kort-tid kortslutningsvern
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Kompatibilitet	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm
Vekt	0,03 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 61558-1 EN 60950-1 EN 60335-1
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2009/125 / EC - økodesign
Produktsertifikater	NEMKO FI SEMKO
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	118 g
Forpakning 1 høyde	18,5 cm
Forpakning 1 bredde	0,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	790 g
Forpakning 2 høyde	12,2 cm
Forpakning 2 bredde	19,4 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Forpakning 3 høyde	32,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------