


Mer om 03487

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03487****MONT.PLATE NS630b-1600 KABELFELT**

EI-nummer: 2403170

EAN: 3303430034872

[Last ned produktdatablad for 03487](#)[3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm

Installert utstyr

Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon
1 x 4P: fixed NSX400 vertical installation
1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon
1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon
1 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon
1 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon
1 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon
1 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon
1 x 3P: fast NS1250 Vertikal installasjon
1 x 4P: fast NS1250 Vertikal installasjon
1 x 3P: fast NS1600 Vertikal installasjon
1 x 4P: fast NS1600 Vertikal installasjon
1 x 3P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon
1 x 4P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,7 kg
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 762,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 762,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 fast motomekanisme Vertikal 3P
 1 direkte 36 762,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NS630b...1000 fast motomekanisme Vertikal 4P
 1 direkte 36 762,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 1
 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 3P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal
 4P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 1
 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 1
 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling 12 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12
 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact

NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motomekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motomekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,8 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	23,25 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	179,2 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder