



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	30 x 10 mm
Vekt	4 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,057 kg
Forpakning 1 høyde	12 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------