



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|---|
| Serie | Linergy |
| Produktspekter | Linergy |
| Produkt eller type komponent | Fleksibel tilkobling |
| Produktnavn | Linergy DX |
| Product name | PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Pack 160 kapsling PrismaSeT Pack 250 kapsling Linergy DX distribusjon blokk |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør |
| Standarder | IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure |
| Produktsertifikater | ASTA |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Skap - utstyrstilkobling | Linergy DX fordelingsblokk |
| Installation description | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm |
| Installert utstyr | Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon |
| Betingelse for bruken | Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat) |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 125 A |
| Lengde | 240 mm |
| Vekt | 0,52 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 535 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 36,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|