



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Tysk

Komplementær

[In] merkestrøm	10 A 16 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Springs: rustfritt stål
Deksel	Lokk
Montering av enhet	Innfelt
Monteringsmetode	Panelmontert
Tilkoblinger	Festeskrue
Plassering av lederinngang	Side
Vekt	0,05 kg
Basisdimensjon	50 x 50 mm
Høyde	85 mm
Bredde	65 mm
Dybde	45,2 mm
Farge	Blue

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % på 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	45,25 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	1,914 kg
Forpakning 2 høyde	13,5 cm
Forpakning 2 bredde	19 cm
Forpakning 2 lengde	28,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	6,169 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------