

Mer om 48148

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**48148****Nedre 3P Horis. Bakre Tilk.. 800/2000A**

EI-nummer: 4322581

EAN: 3303430481485



Last ned produktdatablad for 48148



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produkt eller type komponent	Bakside tilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpack NW Masterpack NW08 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW10 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW12 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW16 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW20 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW02 lastbryter Masterpack NW Masterpack NW08 circuit breaker Masterpack NW Masterpack NW16 effektbryter Masterpack NW Masterpack NW10 circuit breaker Masterpack NW Masterpack NW12 circuit breaker Masterpack NW Masterpack NW20 effektbryter Masterpack NW Masterpack NW02 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	800 A H1 uttrekkbar 800 A H2 uttrekkbar 800 A H3 uttrekkbar 800 A L1 uttrekkbar 1000 A H1 uttrekkbar 1000 A H2 uttrekkbar 1000 A H3 uttrekkbar 1000 A L1 uttrekkbar 1250 A H1 uttrekkbar 1250 A H2 uttrekkbar 1250 A H3 uttrekkbar 1600 A H1 uttrekkbar 1600 A H2 uttrekkbar 1600 A H3 uttrekkbar 800 A N1 uttrekkbar 800 A NA fast 1000 A NA fast 1250 A NA fast 1600 A NA fast 800 A H1 fast 800 A H2 fast 800 A H3 fast 800 A L1 fast 800 A HA fast 1000 A H1 fast 1000 A H2 fast 1000 A H3 fast 1000 A L1 fast 1000 A HA fast 1250 A H1 fast 1250 A H2 fast 1250 A H3 fast 1250 A HA fast 1600 A H1 fast 1600 A H2 fast 1600 A H3 fast 1600 A HA fast 800 A HA uttrekkbar 1000 A HA uttrekkbar

1250 A HA uttrekkbar
1600 A HA uttrekkbar
1250 A HF uttrekkbar
800 A N1 fast
1000 A N1 fast
1250 A L1 fast
1250 A N1 fast
1600 A N1 fast
1600 A L1 fast
1600 A N1 uttrekkbar
1600 A L1 uttrekkbar
800 A H2A uttrekkbar
1000 A N1 uttrekkbar
1000 A H2A uttrekkbar
1250 A N1 uttrekkbar
1250 A H2A uttrekkbar
1250 A L1 uttrekkbar
1600 A H2A uttrekkbar
2000 A H1 uttrekkbar
2000 A H2 uttrekkbar
2000 A H2A uttrekkbar
800 A H2A fast
800 A H10 fast
800 A H1b fast
800 A N2 fast
1000 A H2A fast
1000 A H10 fast
1000 A H1b fast
1000 A N2 fast
1250 A H2A fast
1250 A H10 fast
1250 A H1b fast
1250 A N2 fast
1600 A H2A fast
1600 A H10 fast
1600 A H1T fast
1600 A H1b fast
1600 A N2 fast
2000 A H1 fast
2000 A H2 fast
2000 A H2A fast
2000 A H10 fast
2000 A H1T fast
2000 A L1 fast
2000 A H1b fast
2000 A N2 fast
2000 A H3 fast
800 A HF fast
1000 A HF fast
1250 A HF fast
1600 A HF fast
2000 A HA fast
2000 A HF fast
800 A H10 uttrekkbar
800 A H1b uttrekkbar
800 A N2 uttrekkbar
800 A NA uttrekkbar
800 A HF uttrekkbar
800 A HA10 uttrekkbar
1000 A H10 uttrekkbar
1000 A H1b uttrekkbar
1000 A N2 uttrekkbar
1000 A NA uttrekkbar
1000 A HF uttrekkbar
1000 A HA10 uttrekkbar
1250 A H10 uttrekkbar
1250 A H1b uttrekkbar
1250 A N2 uttrekkbar
1250 A NA uttrekkbar
1250 A HA10 uttrekkbar
1600 A H10 uttrekkbar
1600 A H1T uttrekkbar
1600 A H1b uttrekkbar
1600 A N2 uttrekkbar
1600 A NA uttrekkbar
1600 A HF uttrekkbar
1600 A HA10 uttrekkbar
2000 A H10 uttrekkbar
2000 A H1T uttrekkbar
2000 A H1b uttrekkbar

2000 A HA uttrekbar
2000 A HF uttrekbar
2000 A HA10 uttrekbar
800 A HA10 fast
1000 A HA10 fast
1250 A HA10 fast
1600 A HA10 fast
2000 A HA10 fast
250 A H1 uttrekbar
2000 A N2 uttrekbar

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Nede
Posisjon for tilkopling	Horisontal
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,69 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------