



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Montering på ladestolpe Veggmontert
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7.4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Socket-outlet number	1
Type utgang	Right side T2 with shutter socket-outlet / silver plated contacts
Jordingssystem	IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TT TN-S
Antall innganger	6
Type konnektor	RS485 for metering Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
type input	Binary for power limitation closing contact Binary for delayed charging closing contact
Start/stopp	Can be controlled by remote 1 multi-colour illuminated push-button, function: stop/restart
Lokal varsling	1 multi-colour LED, function: status indication
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Gruppet arkitektur Frittstående
Operation and maintenance	Laststyring Ladedetaljer Diagnostisere funksjoner
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server
Høyde	480 mm
Bredde	331 mm
Dybde	170 mm

Miljø

Standarder	IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 61851-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CB CE RCM
IP-grad	IP54 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Vekt	6,2 kg
Farge	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,587 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	42,848 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------