



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Complete body for pilot lights
Kortnavn utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	5
Tilkoblingsklemmer	Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direct
Lyskildefarge	Rød
[Us] matespenning	12...24 V AC/DC

Komplementær

Høyde	14 mm
Dybde	58 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(+ -)PL
Vekt	0,003 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med EN 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	6...30 V AC/DC
Strømforbruk	15 mA
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5 2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140
Standarder	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Produktsertifikater	CSA UL CCC GOST
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halv-sinus-kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halv-sinus-kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter	2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m conforming to IEC 61000-4-3

Motstand mot elektrostatisk utladning	6 KV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-2-6 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6
Elektromagnetiske utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	3,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	16 g
Forpakning 2 høyde	2,2 cm
Forpakning 2 bredde	3,2 cm
Forpakning 2 lengde	6,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	948 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------