


Mer om 03458

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03458****MONT.PLATE INS/NS400-630 MAN.OMK. P**

EI-nummer: 2403162

EAN: 3303430034582

[Last ned produktdatablad for 03458](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 3P: fast INS320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast INS320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 3P: fast INV320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast INV320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INS320 ... 630 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INV320 ... 630 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt

Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	386 mm
Høyde	450 mm
Vekt	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,56 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	38,5 cm
Forpakning 1 lengde	56,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	23,8 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon[🔗 Produktmiljøprofil](#)**Produktets livssyklus**[🔗 Informasjon om levetidsslutt](#)**Halogeninnhold**

Halogenfrie plastdelar i produkt

Contractual warranty**Garanti**

18 måneder