



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar 71
Kompatibilitet	ATV71HU30N4 ATV71HU30Y ATV71HU40N4 ATV71HU40Y ATV71HU55Y ATV71PU40N4Z ATV71WU40N4 ATV71HU15M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75S6X ATV71PU55N4Z ATV71WU55N4 ATV71PU30N4Z ATV71WU30N4
Average power available	5,6 kW på 50 °C
Ohmsk verdi	60 Ohm

Komplementær

Elektrisk tilkobling	M10 bar wire
Beskyttelsestype	Thermal protection via thermal overload relay
Vekt	21 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
IP-grad	IP23

Packing Units

Forpakning 1 vekt	6,000 kg
Forpakning 1 høyde	4,550 dm
Forpakning 1 bredde	7,400 dm
Forpakning 1 lengde	6,800 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------