

## Mer om PRA10202

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**PRA10202****Pragma påveggskap - IP30 - 2 x 13 moduler - uten dør**

EI-nummer: 1702004

EAN: 3303432376697

[Last ned produktdatablad for PRA10202](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Pragma                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Kapsling                                                                                      |
| Kapslingstype                | Distribution enclosure                                                                        |
| Bredde                       | Utenfor: 336 mm                                                                               |
| Høyde                        | 450 mm outside:                                                                               |
| Dybde                        | Utenfor: 123 mm                                                                               |
| Nb of 18 mm modules per row  | 13                                                                                            |
| Nb of horizontal rows        | 2                                                                                             |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Dobbel isolasjon<br>Klasse II                                                                 |
| Inkludert utstyr             | 1 x identification label<br>1 x marking kit<br>1 x terminal block<br>1 x blanking plate strip |
| Type of door                 | Uten                                                                                          |

**Komplementær**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling       | Overflate                                                            |
| 9 mm polbredde              | 26                                                                   |
| Totalt antall 18 mm moduler | 26                                                                   |
| Effekttap i W               | 40 W                                                                 |
| [In] merkestrøm             | 63 A                                                                 |
| [Ui] isolasjonsspenning     | 400 V                                                                |
| Type festeskinne            | DIN                                                                  |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                 |
| Kabelinngang                | Trunking<br>Cable or tube<br>Cut-out plater<br>Removable plates      |
| Antall rekkeklemmer         | 1 earth (Quick) with 24 outgoers                                     |
| Distribution block outgoers | 3 x 25 mm <sup>2</sup> for earth<br>21 x 4 mm <sup>2</sup> for earth |
| Kapslingsmateriale          | Back part: technoplastic<br>Front face: technoplastic                |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farge                        | Enclosure: white (RAL 9016)<br>Front face: grey (RAL 7004)                                             |
| Gjeldende land               | Spania<br>Danmark                                                                                      |
| Innbyggingsdybde             | 0 mm                                                                                                   |
| Innvendig dybde              | 95 mm                                                                                                  |
| <b>Miljø</b>                 |                                                                                                        |
| Brannmotstand                | Back part: 650 °C<br>Front face: 650 °C                                                                |
| IP-grad                      | IP30 without door<br>IP40 with door                                                                    |
| IK beskyttelsesklasse        | IK08 without door<br>IK09 with door                                                                    |
| Overspenningskategori        | II                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur drift   | -25...60 °C                                                                                            |
| Standarder                   | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                              |
| <b>Packing Units</b>         |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1     | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt            | 2,9 kg                                                                                                 |
| Forpakning 1 høyde           | 13,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 bredde          | 42 cm                                                                                                  |
| Forpakning 1 lengde          | 53 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2     | P12                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2  | 31                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt            | 101,9 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde           | 120 cm                                                                                                 |
| Forpakning 2 bredde          | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde          | 120 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølv fri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

**Miljøinformasjon**[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83\_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**Halogeninnhold**

Halogenfritt produkt

**Contractual warranty****Garanti**

18 months