



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                   |
| Kortnavn utstyr              | VPS                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Strømforsyning                                                                               |
| Applikasjon                  | Høy kraftfordistribusjon                                                                     |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ2 effektbryter<br>Masterpact MTZ3 effektbryter<br>Masterpact MTZ1 effektbryter |
| Monteringsmetode             | Fast                                                                                         |
| Anvendes til                 | Inside of the front panel vern                                                               |
| Navn på vern                 | Micrologic                                                                                   |

### Komplementær

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Overspenningskategori     | IV                                           |
| [Us] merkespenning        | 600 V AC 50...60 Hz toleranse: + 10 % - 15 % |
| Utgangsspenning           | 24 V DC +/- 8 %                              |
| Effektforbruk             | 2,6 W<br>1,7 W                               |
| Antall faser i nettverket | Fase til fase<br>Tre-fase                    |
| Høyde                     | 22 mm                                        |
| Bredde                    | 45 mm                                        |
| Dybde                     | 65 mm                                        |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 61 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 6 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8,2 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 8      |
| Forpakning 2 vekt           | 532 g  |
| Forpakning 2 høyde          | 13 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 9 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 19 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S02    |
| Antall enheter forpakning 3 | 48     |
| Forpakning 3 vekt           | 3,4 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|