

## Mer om XB5AW73731B5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XB5AW73731B5**

Dobbel trykknapp komplett med LED og merket med "I" og "O" på trykflater 24VAC/DC 1xNO+1xNC

EI-nummer: 4301408

EAN: 3389119043540



Last ned produktdatablad for XB5AW73731B5 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent     | Illuminated double-headed push-button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kortnavn utstyr                  | XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Festebrakettmateriale            | Plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hode type                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montasjediometer                 | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rektangulær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type arm/stempel                 | Fjæretur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Knappens profil                  | 1 flat - 1 opphøyd trykknapp - 1 signallampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Knappens beskrivelse             | Grønn "I" - rød "O"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer               | Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Skruetilkobling, $> 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>Spring terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Spring terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Lyskilde                         | Beskyttet LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pæreholder                       | Innebygget LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Us] merkespenning               | 24 V AC/DC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Komplementær**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Høyde                       | 50 mm                                 |
| Bredde                      | 30 mm                                 |
| Dybde                       | 59 mm                                 |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1   | (11-12)NC<br>(13-14)NO                |
| Vekt                        | 0,066 kg                              |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fargen på merking</b>                             | Sort merking ved hvite hetter<br>Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Operatørprofil</b>                                | Green flush, I (white)<br>Rød opphøyd, O ( Hvit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontaktbruk</b>                                   | Standard kontakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Positiv åpning</b>                                | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Driftsavstand</b>                                 | 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)<br>2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Betjeningskraft</b>                               | 3.5 N NC changing electrical state<br>3.8 N NO changing electrical state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mekanisk levetid</b>                              | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiltrekningsmoment</b>                            | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Formen på skruehodet</b>                          | Cross compatible with JIS No 1 screwdriver<br>Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontaktmateriale</b>                              | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kortslutningsvern</b>                             | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>[Ith] fri luft termisk strøm</b>                  | 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                       | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>                | 6 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>                     | 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Elektrisk levetid</b>                             | 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| <b>Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7</b> | $\Lambda < 10^{\exp(-6)}$ på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10^{\exp(-8)}$ på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Signaltype</b>                                    | Klar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lyskildefarge</b>                                 | Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spenningsgrenser</b>                              | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strømforbruk</b>                          | 18 mA                                                                                                                                                                                |
| <b>Levetid</b>                               | 100000 year(s) at rated voltage and 25 °C                                                                                                                                            |
| <b>Motstand mot spenningsvariasjon</b>       | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5                                                                                                                                                     |
| <b>Enhetens utseende</b>                     | Komplett produkt                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                  | TH                                                                                                                                                                                   |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>      | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>            | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| <b>Overspenningskategori</b>                 | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                                                                                                    |
| <b>IP-grad</b>                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                |
| <b>NEMA beskyttelsesgrad</b>                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>                 | IK05 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                         |
| <b>Standarder</b>                            | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                  |
| <b>Produktsertifikater</b>                   | LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV<br>UL listet<br>BV<br>CSA                                                                                                            |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| <b>Støtmotstand</b>                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Motstand mot raske transienter</b>        | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4                                                                                                                                                     |
| <b>Motstand mot elektromagnetiske felt</b>   | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3                                                                                                                                                   |
| <b>Motstand mot elektrostatisk utladning</b> | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to<br>IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) conforming to<br>IEC 61000-4-2                                             |
| <b>Elektromagnetiske utslipp</b>             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                     |
| <b>Packing Units</b>                         |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enhetstype forpakning 1</b>               | PCE                                                                                                                                                                                  |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>           | 1                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                     | 61 g                                                                                                                                                                                 |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                    | 3,3 cm                                                                                                                                                                               |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                   | 5,3 cm                                                                                                                                                                               |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                   | 8,6 cm                                                                                                                                                                               |
| <b>Enhetstype forpakning 2</b>               | BB1                                                                                                                                                                                  |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b>           | 5                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>                     | 307 g                                                                                                                                                                                |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>                    | 3,3 cm                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 2 bredde         | 8,6 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 3    | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 3 | 100                                                                                                                        |
| Forpakning 3 vekt           | 6,68 kg                                                                                                                    |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC          | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |