



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinet
Version	PLAZ
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 bakside på panel 1 door 1 plinth

Komplementær

Type kropp	Forseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Reversible (120 °)
Låstype	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Bunnen
Avtakbare deler	Door by hinges Rear panel by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grey (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Branmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35,136 kg
Forpakning 1 høyde	129 cm
Forpakning 1 bredde	78 cm
Forpakning 1 lengde	38 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------