



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	PE-leder flat bar
Produktnavn	Linergy TB
Kompatibel med	Prisma P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Jordingstilbehør
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal Vertikal
Installation description	Kapsling
[Ie] nominell driftsstrøm	600 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	40 KA (1 s) for 3 støtter (Vertikal posisjon) 40 kA (1 s) (horrisontal posisjon)
Skinne dimensjon	50 x 5 mm
Lengde	1675 mm
Vekt	3,64 kg
Type tilkopling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,55 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	183 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	364 kg
Forpakning 2 høyde	34 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------