



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 4 x 3P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 24 x 1P: modulær skinne support: iC120 12 x 2P: modulær skinne support: iC120 8 x 3P: modulær skinne support: iC120 6 x 4P: modulær skinne support: iC120 12 x 2P: modulær skinne support: NG125 8 x 3P: modulær skinne support: NG125 6 x 4P: modulær skinne support: NG125 7 x 3P: modulær skinne support: NG160 5 x 4P: modulær skinne support: NG160 5 x 2P: modulær skinne support: iC120 3 x 3P: modulær skinne support: iC120 3 x 4P: modulær skinne support: iC120 6 x 2P: modulær skinne support: NG125 4 x 3P: modulær skinne support: NG125 3 x 4P: modulær skinne support: NG125 3 x 3P: modulær skinne support: NG160 2 x 4P: modulær skinne support: NG160 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,52 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 1P 24 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 2P 12 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 8 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 6 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 2P 12 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 8 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 6 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 uten fast 3P 7 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 uten fast 4P 5 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 2P 5 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 3 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 3 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 2P 6 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 3P 4 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 4P 3 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 med fast 3P 3 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 med fast 4P 2 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 direkte 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 direkte 5

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,55 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	16,3 kg

Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	28 cm
Forpakning 2 lengde	77 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	94,4 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------