



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	215 A

Kompatibilitet

ATV61HD11N4
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 ATV212HU15N4
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V
 Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V
 Tre-fase

Nedded quantity	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector M10

Komplementær

Maximum motor cable length	150 M skjermet kabel 30...45 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskermet kabel 30...45 kW på 200 - 240 V 1 200 M skjermet kabel 5,5...18,5 kW på 380...480 V 1 300 M uskermet kabel 5,5...18,5 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 300 M uskermet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 45...75 kW på 380...480 V 1 300 M uskermet kabel 45...75 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 250 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 250 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 2 400 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 2 100 M skjermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 150 M uskermet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 150 M skjermet kabel 11...30 kW på 500...690 V 2 250 M uskermet kabel 11...30 kW på 500...690 V 2 150 M skjermet kabel 30...160 kW på 500...690 V 1 250 M uskermet kabel 30...160 kW på 500...690 V 1 250 M skjermet kabel 30...160 kW på 500...690 V 2 300 M uskermet kabel 30...90 kW på 500...690 V 2 400 M uskermet kabel 90...160 kW på 500...690 V 2 200 M skjermet kabel 37 kW på 380...480 V 1 300 M uskermet kabel 37 kW på 380...480 V 1 200 M skjermet kabel 90 kW på 380...480 V 1 300 m uskermet kabel 90 kW på 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	15,5 kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18 kg
Forpakning 1 høyde	40 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	44,5 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------