

Mer om XACB3191

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACB3191****Hengetablå 2retn.m/nødstop 2 kW**

EI-nummer: 4306266

EAN: 3389110470734



Last ned produktdatablad for XACB3191

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 40 mm 3 NC med låsefunksjon Første trykknapp 2-poler øke, sakte Andre trykknapp 2-poler senke, sakte
Kompatibilitet	XESD1191 for reversing operation XACS499 for nødstop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykuser

Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10..22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	17 N trykknapp 40 N Emergency stop
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type aM
Rated power in hp	2 hp på 240 V, CSA sertifisert 3 hp på 600 V, CSA sertifisert 5 hp på 400V, CSA sertifisert
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 WAC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	300000 sykuser AC-3, 2200 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-3, 2200 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-4, 2200 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-4, 2200 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykuser AC-3, 1500 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykuser AC-4, 1500 W på 240 V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykuser AC-3, 1500 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykuser AC-4, 1500 W på 400V, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(23-24)NO (43-44)NO (13-14)NO (33-34)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,94 kg
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	858 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm

Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	11,548 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months