



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Relay
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM med 2 C/O kontakt Plug-in relay RXM med 4 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RXZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	12 A 2 C / O relé 6 A 4 C / O relé
[Ue] merkespenning	< 250 V AC
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Festemetode	Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	31 mm
Vekt	0,073 kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA GOST Lloyd's UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	36,5 mm
Forpakning 1 bredde	31 mm
Forpakning 1 lengde	94 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------