

Mer om 83135

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**83135**

Unika stikk - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44 - vegg

EI-nummer: 1512306

EAN: 3303430831358



[Last ned produktdatablad for 83135](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Unika kontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Type vern	Sikring
Sikringstype	Sylinderisk
Sikringsstørrelse	10.3 x 38 mm
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Festeskrue
Maximum cable cross section	10 mm²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	1,18 kg
Basisdimensjon	103 x 255 mm
Høyde	255 mm
Bredde	103 mm
Dybde	150 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Voltage colour	Rød
Miljø	
Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25..40 °C
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	1,383 kg
Forpakning 1 høyde	0,108 dm
Forpakning 1 bredde	0,175 dm
Forpakning 1 lengde	0,262 dm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months