


Mer om 03033

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03033****MONT.PLATE NS100-250 VIGI HOR. G**

EI-nummer: 2403013

EAN: 3303430030331



 [Last ned produktdatablad for 03033](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...250 og amperemeter horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...250 og amperemeter horisontal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i horisontal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp

horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 0,31 mm
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 med fast kipp horizontal 4P 1
 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp
 horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp
 horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 0,31 mm
 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast kipp horizontal 3P 1 direct with long
 terminal shield 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp
 horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp
 horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 0,31 mm
 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast kipp horizontal 4P 1 direct with long
 terminal shield 4 0,31 mm

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	940 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	10,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	112,8 kg
Forpakning 3 høyde	105 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder