



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar Lift Altivar Process Modular Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71
Digitale utganger	Open collector
[Us] matespenning	12 V DC (voltage limits: 12...13 V)
Antall pulser pr. omdreining	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Komplementær

Maximum supply current	0.175 A
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksimal driftsfrekvens	300 kHz
Inngangssignal	A B Compliment of A Compliment of B/AB/A
Inngangsimpedans	1 kOhm
Elektrisk tilkobling	Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m cable length, encoder, 100 mA at 10 V Terminal, connection capacity: 0.5 mm ² (AWG 20) <100 m cable length, encoder, 175 mA at 10 V Terminal, connection capacity: 0.5 mm ² (AWG 20) <200 m cable length, encoder, 100 mA at 10 V Terminal, connection capacity: 0.75 mm ² (AWG 18) <200 m cable length, encoder, 175 mA at 10 V Terminal, connection capacity: 1 mm ² (AWG 17) <500 m cable length, encoder, 100 mA at 10 V Terminal, connection capacity: 1.5 mm ² (AWG 15) <500 m cable length, encoder, 175 mA at 10 V
Vekt	0,2 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	142 g
Forpakning 1 høyde	7,4 cm
Forpakning 1 bredde	23 cm
Forpakning 1 lengde	16,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	1,427 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------