



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPM
Produsert i	For Ø 30.5 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	80 x 80 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall hull	1 hull
Farge på basen av kapslingen	Blue
Farge på deksel	Blå
Materiale	Sinklegering
Kabelinngang	1 hole with blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm 1 hole without blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

Komplementær

Number of vertical rows	1
-------------------------	---

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class I conforming to IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	766 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	8,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	9,553 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------